



- 1 Klips montażowy startowy HKS-01-0-6
- 2 Mata drenująca
- 3 Wspornik tarasowy regulowany
- 4 Płyta termoizolacyjna XPS
- 5 Klips montażowy środkowy 3mm HKS-03-0-6 lub 5mm HKS-02-0-6
- 6 Legar HLM-04-4-6 / HLD-04-4-6 w rozstawie 40cm +/- 10cm
- 7 Wkręt montażowy do klipsów HW-01-0-C0
- 8 Deska tarasowa HD-01-4-X / HD-02-4-X
- 9 Klips końcowy HKS-04-0-6
- 10 Skrzynka rewizyjna
- 11 Żwir płukany
- 12 Systemowy wpust deszczowy
- 13 Strop żelbetowy
- 14 Paroizolacja bitumiczna
- 15 Warstwa spadkowa z gładzi cementowej wodoodpornej
- 16 Warstwa gruntująca
- 17 Papa podkładowa, zgrzewalna
- 18 Papa z funkcją ochrony przed korzeniami
- 19 Cokół z płytki ceramicznej
- 20 Płyta termoizolacyjna z XPS
- 21 Listwa cokołowa z kapinosem
- 22 Izolacja termiczna systemowa

SCHEMAT No.5

SCHEMAT MONTAŻU DESKI KOMPOZYTOWEJ
NA DACHU PŁASKIM BALASTOWYM W UKŁADZIE ODWRÓCONYM

Hartika Sp. Z.O.O.
ulica Przemysłowa 9
19-230 Szczuczyn
tel.: +48 86 444 20 20

