



- ① Klips montażowy startowy HKS-01-0-6
- ② Mata drenująca
- ③ Wspornik tarasowy regulowany
- ④ Płyta termoizolacyjna XPS
- ⑤ Klips montażowy środkowy 3mm HKS-03-0-6 lub 5mm HKS-02-0-6
- ⑥ Legar HLM-04-4-6 / HLD-04-4-6 w rozstawie 40cm +/- 10cm
- ⑦ Wkręt montażowy do klipsów HW-01-0-C0
- ⑧ Deska tarasowa HD-01-4-X / HD-02-4-X
- ⑨ Klips końcowy HKS-04-0-6
- ⑩ Skrzynka rewizyjna
- ⑪ Żwir płukany
- ⑫ Płytki betonowe
- ⑬ Systemowy wpust deszczowy
- ⑭ Strop żelbetowy
- ⑮ Paroizolacja bitumiczna
- ⑯ Warstwa spadkowa z gładzi cementowej wodoodpornej
- ⑰ Warstwa gruntująca
- ⑱ Papa podkładowa, zgrzewalna
- ⑲ Papa z funkcją ochrony przed korzeniami
- ⑳ Cokół z płytki ceramicznej
- ㉑ Płyta termoizolacyjna z XPS
- ㉒ Listwa cokołowa z kapinosem
- ㉓ Izolacja termiczna systemowa

SCHEMAT No.6

SCHEMAT MONTAŻU DESKI KOMPOZYTOWEJ
NA DACHU PŁASKIM BALASTOWYM W UKŁADZIE ODWRÓCONYM NA PŁYTKACH BETONOWYCH

Hartika Sp. Z.O.O.
ulica Przemysłowa 9
19-230 Szczuczyn
tel.: +48 86 444 20 20

