



- 1 Klips montażowy startowy HKS-01-0-6
- 2 Podbudowa wodoprzepuszczalna - tłuczeń/żwir, zagęszczona wg projektu budowlanego
- 3 Wspornik tarasowy regulowany
- 4 Stopy / słupy betonowe wg wytycznych projektanta
- 5 Klips montażowy środkowy 3mm HKS-03-0-6 lub 5mm HKS-02-0-6
- 6 Legar HLM-04-4-6 / HLD-04-4-6 w rozstawie 40cm +/- 10cm
- 7 Wkręt montażowy do klipsów HW-01-0-C0
- 8 Deska tarasowa HD-01-4-X / HD-02-4-X
- 9 Klips końcowy HKS-04-0-6
- 10 Listwa maskująca WCP 4000 HL-03-4-X
- 11 Wkręt do listwy maskującej HW-02-0-C0
- 12 Krawężnik betonowy
- 13 Obsypka z otoczków
- 14 Cokół z płytki ceramicznej
- 15 Płyta termoizolacyjna z XPS
- 16 Listwa cokołowa z kapinosem
- 17 Izolacja termiczna systemowa

SCHEMAT No.4

SCHEMAT MONTAŻU DESKI KOMPOZYTOWEJ
NA SŁUPKACH BETONOWYCH I WPORNIKACH TARASOYCH REGULOWANYCH

Hartika Sp. Z.O.O.
ulica Przemysłowa 9
19-230 Szczuczyn
tel.: +48 86 444 20 20



hartika
wood composite system